

## 快速岩石、矿石密度测试仪

**DA-300R 、 DA-600R 、 DA-900R 、 DA-1200R 、 DA-2000R 、 DA-3000R  
DE-120R 、 DE-250R**

本系列密度计主要针对矿石等领域，是 Dahometer 品牌经典款产品，品质优良，密度精度高，即时显示密度值，操作顺畅方便、省时；具有测量重复性好，精度高，测量快速……等特点；适合于要求较高的场合。



### 主要针对：

各种煤业、矿业、珠宝研究、地质研究、考古学研究、实验室研究等领域。可测量真密度、体密度、有效孔隙率、总孔隙率、开口孔隙、闭合孔隙、吸水率、含水率。依据：GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS…等标准规范。

### 优点：

- 1、各种岩石类型的样品皆能测量
- 2、采用德国进口感应器，更好的测量重复性
- 3、免翻盖式测量架，更简便的操作
- 4、防水机身薄膜，保护机身内部免渗水
- 5、PC 材质水槽，耐磨耐摔，防腐蚀
- 6、0.5cm 不锈钢吊线，不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽

### 其它功能：

- 1、使用水作介质，也可使用其它液体介质
- 2、具有水温补偿功能

- 3、配置防风防尘罩，标准 RS-232 通信接口
- 4、选配 DE-40 打印机，使测量结果自动打印
- 5、可适应现场，室外，实验室等场所
- 6、提供三年品质保障服务

### 技术指标：

品牌		DahoMeter 达宏美拓							
型号		DA-300R	DA-600R	DA-900R	DA-1200R	DA-2000R	DA-3000R	DE-150R	DE-250R
最大称重		300g	600g	900g	1200g	2000g	3000g	150g	250g
称重精度		0.005g		0.01g				0.001g	
密度	可读性	0.001 g/cm <sup>3</sup>						0.0001 g/cm <sup>3</sup>	
	范围	0.001~99.999g/cm <sup>3</sup>						0.0001~99.9999g/cm <sup>3</sup>	
	测量平台	ABS 注塑成型						铝合金成型	
结果显示		真密度、体密度、有效孔隙率、总孔隙率、开口孔隙、闭合孔隙、吸水率、含水率							
测量原理		阿基米德原理							
测量时间		约 5 秒~30 秒							
水槽		常规：一体注塑成型专业透明测量水槽（尺寸：长 15.3 cm×宽 10.7 cm×高 9.3cm） 定制：可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽							
参数设定		具有实际水温设定、测量介质密度设定，防水处理介质密度设定							
校正方式		单键校正、自动检测							
标准附件		①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个							
电源电压		AC100V~240V 50HZ/60HZ （默认欧规标准插头，或选择其它国别标准插头）							
毛重/尺寸		4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm							