

金属材料、合金材料、硬质合金、金属密封件 高精度密度测试 DA 系列

**DA-300ME 、 DA-600ME 、 DA-900ME 、 DA-1200ME 、 DA-2000ME 、 DA-3000ME
DE-150ME 、 DE-250ME**

本系列密度计主要针对金属材料领域的密度测量，是 Dahometer 品牌经典款产品，品质优良，密度精度高，即时显示密度值，操作顺畅方便、省时；具有更好的测量稳定性与可靠性；适合要求较高的场合。



主要针对:

有色金属、稀有金属、金属材料、硬质合金、磁性材料、粉末冶金、航天器零部件、军工产品制造、冶金产品制造、贵金属制品、金属密封件、传动部件等新型材料研究实验室。

优点:

- 1、采用德国进口感应器，更好的测量重复性
- 2、免翻盖式测量架，更简便的操作
- 3、防水机身薄膜，保护机身内部免渗水
- 4、PC 材质水槽，耐磨耐摔，防腐蚀
- 5、0.5cm 不锈钢吊线，不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽
- 6、可测定二元混合材料中的主要材料含量百分比%

其它功能:

- 1、只要是固体状态皆可测量
- 2、使用水作介质，也可使用其它液体介质
- 3、具有水温补偿功能
- 4、配置防风防尘罩，标准 RS-232 通信接口
- 5、选配 DE-40 打印机，使测量结果自动打印
- 6、可适应现场，实验室等场所
- 7、提供三年品质保障服务

操作步骤

1、在显示 0.000g 状态下，将产品放入测量台，待显示稳定后，按 ENTER 键记忆，显示屏状态符号 M1 变 M2；

2、将产品放入水中，待显示稳定后，按 ENTER 键记忆，状态符号 M2 消失，三角符号指向标示 SG，即显示为密度值。

技术指标

品牌		DahoMeter 达宏美拓							
型号		DA-300ME	DA-600ME	DA-900ME	DA-1200ME	DA-2000ME	DA-3000ME	DE-150ME	DE-250ME
最大称重		300g	600g	900g	1200g	2000g	3000g	150g	250g
称重精度		0.005g		0.01g			0.001g		
密度	可读性	0.001 g/cm ³						0.0001 g/cm ³	
	范围	0.001~99.999g/cm ³						0.0001~99.9999g/cm ³	
	测量平台	ABS 一体注塑成型免翻盖测量架						铝合金成型	
结果显示		密度、体积、百分比含量							
水槽		常规：一体注塑成型专业透明测量水槽（尺寸：长 15.3 cm×宽 10.7 cm×高 9.3cm） 定制：可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽							
测量步骤		①将产品放入测量台，显示产品重量，按 ENTER 键记忆。 ②将产品放入水中，显示水中重量，按 ENTER 键，即显示密度值。							
参数设定		水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定							
校正方式		单键校正、自动检测							
标准附件		①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个							
电源电压		AC100V~240V 50HZ/60HZ （默认欧规标准插头，或选择其它国别标准插头）							
毛重/尺寸		4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm							